

## CAMO freseskruer for perfekt montering av alle typer terrassebord

CAMO kantinnfesting hindrer fuktighet/råtedannelse i skrukanalene

(CAMO kantinnfesting forlenger levetiden til terrassen med  $\geq 20\%$ )

CAMO: Oppfyller SINTEF anbefaling; 70% fresing av skruerhull

CAMO: Test nov. 2014 v/Norsk Treteknisk Institutt

## Terrassebord-avstand og skruer kvalitet

	CAMO kantinnfesting		
	CAMO skrumal	Avst.kloss	CAMO freseskruer
<b>Alvdal Skurlag ;</b> <a href="http://www.alvdalskurlag.no">www.alvdalskurlag.no</a> Skruer kvalitet: Syrefast A4. Bordavstand: 3mm. Alvdal Impregnert, 21x95/21x120/28x95/28x120 (CU-imp. kl. AB og ettertørket) Alvdal Royal Klar/Farget, 21x95/28x95/28x120 (CU-imp. og linolje. Ca 18% fuktighet) Malmfuru, 28x120 (ubehandlet) $\geq 90\%$ kjerneved	PRO-NB	3,2mm	Syrefast A4
<b>Bergene Holm ;</b> <a href="http://www.bergeneholm.no">www.bergeneholm.no</a> Skruer kvalitet: Syrefast A4 / Rustfri A2 / Overflatebelegg C3-C4. Bordavstand: 2mm - 5mm. Impregnert, Impregnert Rillet, 28x95/28x120 (CU-imp. kl. AB) Impregnert, Impregnert Rillet, 28x145 (CU-imp. kl. AB) Signatur Rillet Grå, 28x120 (CU-imp. kl. AB og beiset m/Jotun. Ca 17% fuktighet)	PRO-NB PRO-X1 PRO-NB	1,6-2mm 4,8-5mm	ProTech C4 Rustfri A2 Syrefast A4
<b>* Kebony ;</b> <a href="http://www.kebony.no">www.kebony.no</a> Skruer kvalitet: Syrefast A4 / Rustfri A2. Bordavstand: 5 til 6mm. Kebony Furu glatt, 28x95/28x120, Kebony Furu rillet, 28x120 (Bio-væske imp. 7-13%/12-16% fukt.) Kebony Furu bryggedekke, 34x145 (Bio-væske imp. 7-13%/12-16% fuktighet) Kebony Radiata** u/not Glatt/Rillet, 22x142, c/c 50. (Bio-væske imp. 4-8%/7-10% fuktighet)	PRO-NB PRO / PRO-X1	4,8-5mm	Rustfri A2 Syrefast A4
<b>* Marnar Bruk ;</b> <a href="http://www.marnarbruk.no">www.marnarbruk.no</a> Skruer kvalitet: Syrefast A4 / Rustfri A2. Bordavstand: min. 2mm. Royalimpregnert Upigm./Farget, 28x95/28x120 (CU- og olje imp. v/60°. Ca 16-17% fuktighet) Royalimpregnert m/riller Upigm./Farget, 28x120 (CU- og olje imp. v/60°. Ca 16-17% fuktighet) Royalimpregnert Upigm./Farget, 28x145 (CU- og olje imp. v/60°. Ca 16-17% fuktighet)	PRO-NB PRO-X1	3,2mm	Rustfri A2 Syrefast A4
<b>* Moelven ;</b> <a href="http://www.moelven.com/no">www.moelven.com/no</a> Skruer kvalitet: Syrefast A4 / Rustfri A2 / Overflatebelegg C3-C4. Bordavstand: 2mm - 3mm - 4 til 6mm. CU-impregnert, 21x95/21x120/28x95/28x120 (CU-imp. kl. AB) CU-impregnert rillet, 28x120 (CU-imp. kl. AB) CU-impregnert, 28x145. CU-imp. rillet, 28x145/34x145 (CU-imp. kl. AB) CU-impregnert Tjærebrun/Terrassegrå, 28x120 (CU-imp. kl. AB og beiset m/Trebitt. Ettetørket) Royal impregnert Brun/Brun rillet /Klar, 28x120 (CU- og linolje imp. v/80°. Ca 18% fuktighet) Sibirsk lerk, 28x120 (ubehandlet) Termofuru, 26x92/26x115 (varmebehandlet 185-230°C. Ca 5-8% fuktighet) Sibirsk lerk, 28x145 (ubehandlet). NB: 6mm bordavstand Bryggeplank Sibirsk lerk, 34x145 (ubehandlet) NB: 6mm bordavstand Termofuru, 26x140 (varmebehandlet 185-230°C. Ca 5-8% fuktighet)	PRO-NB PRO-X1 PRO-NB PRO-NB PRO-NB PRO / PRO-X1	1,6-2mm 3,2mm 3,2mm 4,8-5mm	ProTech C4 Rustfri A2 Syrefast A4 Rustfri A2 Syrefast A4
<b>Taljø ;</b> <a href="http://www.taljo.no">www.taljo.no</a> Skruer kvalitet: Syrefast A4 / Rustfri A2. Bordavstand: minimum 2mm. MøreRoyal; Duo 95/120, Uno 95/120 (CU- og olje imp. >80°C. Ca 17-20% fuktighet) MøreRoyal; Duo 145, Uno 145 (CU- og olje imp. >80°C. Ca 17-20% fuktighet)	PRO-NB PRO-X1	3,2mm	Rustfri A2 Syrefast A4

\*Moelven, Marnar Bruk og Kebony anbefaler original CAMO freseskruer (se logo Skrumal-emballasje).

\*\*Hardtre forbores for skruerhode

CAMO monterings-video; [www.moelven.com/no](http://www.moelven.com/no) søk CAMO, [www.TerrasseSpesialisten.no](http://www.TerrasseSpesialisten.no) se nyheter, [www.YouTube.com](http://www.YouTube.com)

Dekningsmål og forbruk: CAMO freseskruer - for perfekt montering av alle typer terrassebord												CAMO freseskruer		
Terrassebord og skruer 48mm skruer; opp til 28mm tykke bord. 60mm skruer; 28- til 38mm tykke bord.												ProTech (C4); kun til CU-impreg. terrassebord		
Antall skruer v/ x m <sup>2</sup> terrasse (PS. Antall skruer og Lm bord påvirkes av bordavstand. Husk 2 ekstra skruer ved hver skjøt)												Rustfri 304S (A2); til de fleste typer terrassebord		
Bord- bredde	Bjelke avst.	Løpem. bord										Syrefast 316S (A4); til alle typer terrassebord		
mm	c/c	pr m <sup>2</sup>	pr m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	25 m <sup>2</sup>	30 m <sup>2</sup>	35 m <sup>2</sup>	40 m <sup>2</sup>	45 m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>	Forpakning og tilbehør		
95mm	40 cm	10,3 m	52	780	1040	1300	1560	1820	2080	2340	2600	pk/stk	m/bits	120mm, c/c60
120mm	60 cm	8-8,2 m	30	450	600	750	900	1050	1200	1350	1500	1750	2	55 - 58 m <sup>2</sup>
145mm	60 cm	6,7 m	22	330	440	550	660	770	880	990	1100	700	2	22 - 23 m <sup>2</sup>
-Skjøt: Minst tre bord mellom hver skjøt på samme bjelke. Minste lengde terrassebord; over 3 bjelker.												350	1	11 - 12 m <sup>2</sup>
<b>Bjelkelagstabell</b> (Bergene Holm): BUZON - justerbare sokler; proff fundament for bjelkelag														
Bjelkedimensjon (C24) c/c - Spennvidde (senteravstand mellom bjelker / bjelke-fundament)														
mm	tomme	c/c 40	c/c 60	c/c 75	c/c 90	mm	tomme	c/c 40	c/c 60	c/c 75	c/c 90			
48x98	2"x 4"	1,8 m	1,6 m	1,5 m	1,3 m	48x173	2"x 7"	3,2 m	2,7 m	2,5 m	2,2 m	Bits TX 15, 90mm (medfølger)		
48x123	2"x 5"	2,3 m	2,0 m	1,8 m	1,6 m	48x198	2"x 8"	3,6 m	3,1 m	2,8 m	2,6 m	Avstandskloss 1,6-2/3,2/4,8-5mm		
48x148	2"x 6"	2,7 m	2,3 m	2,1 m	1,9 m	48x223	2"x 9"	4,1 m	3,5 m	3,2 m	2,9 m	**Bor 4,8mm (for skruerhode i hardtre)		

-Skjøt; Camo skrumal i flukt m/bord-ende, skruene kommer da 20mm inn fra bord-enden.

CAMO selvborende freseskruer hindrer sprekkdannelse i terrassebordet (SINTEF)

NB: Bruk alltid Syrefast A4 skruer ved klorholdig-/saltvann